



### Produktdata

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Serie                             | ClimaSys                    |
| Produktnavn                       | ClimaSys CA                 |
| Kompatibel med                    | Prisma Prisma P             |
| Produkt eller type komponent      | Top hette                   |
| Tilbehør / separat del kategori   | Termisk styring tilbehør    |
| Tilbehør / separat del betegnelse | ClimaSys ventilasjonssystem |
| Montasjeplassering                | På toppen av kabinettet     |
| Festemetode                       | Ved å feste elementet       |
| Sammensetning                     | 1 hette<br>1 festelementer  |



### Teknisk data

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Materiale           | Stål                   |
| Farge               | Hette: grå ( RAL 7035) |
| Overflatebehandling | Epoxy-polyester pulver |
| Mål på utsparing    | 228 x 228 mm           |
| Vekt                | 4,6 Kg                 |
| Høyde               | Utvendig: 340 mm       |
| Bredde              | Utvendig: 340 mm       |
| Dybde               | Utvendig : 90 mm       |
| IP-grad             | IP54                   |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 12,000 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 34,500 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 35,000 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 4,600 Kg   |
| Enhetstype pakke 2       | PAM        |
| Antall enheter i pakke 2 | 60         |
| Pakke 2 Høyde            | 102,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 100,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 296,000 Kg |

## Bærekraftig

|  |  |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 8  |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 45 kg CO2 eq.  |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 25.942577603347562   |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 26 kg CO2 eq.  |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 9.116342250082333  |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 9 kg CO2 eq.   |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 1.356541022661073  |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 1 kg CO2 eq.   |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 0  |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.   |
| Kvikksølvfri                                   | Ja   |
| Sustainable packaging                          | Nei  |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 8.430692372728583  |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 8 kg CO2 eq.   |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 45   |
| Emballasje med resirkulert papp                | Nei  |
| Emballasje uten plast                          | Nei  |
| SCIP-nummer                                    | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76   |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene  |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE                      |
| PVC-fri  | Ja   |
| Silikonfri                                     | Ja   |
| Produktets livssyklus                          | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer  |
| Tilbaketakning                                 | No   |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IT |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**