



### Produktdata

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CR
Produkt eller type komponent	Motstand varmeapparat
Effektområde	10 W
Forsyningsspenning	120...240 V AC 50/60 Hz
Elektrisk tilkobling	2 skruklemmer 2.5 mm <sup>2</sup>

### Teknisk data



Driftsposisjon	Vertikal
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
Produktsertifikater	VDE[RETURN]UL
Materiale	Kropp: ekstrudert aluminium Dekke: Plast
Høyde	Utvendig: 98 mm
Bredde	Utvendig: 38 mm
Dybde	Utvendig : 75 mm
Brukervilkår	Elektrisk beskyttelse trengs Luft forseglet kabinett Ovner må installeres med en termisk controller
Festemetode	Med klips
Montering	35 mm DIN-skinne

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 Cm
Pakke 1 Bredde	8,000 Cm
Pakke 1 Lengde	11,000 Cm
Pakke 1 Vekt	173,000 G
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	16,000 Cm
Pakke 2 Bredde	25,500 Cm
Pakke 2 Lengde	25,500 Cm

Pakke 2 Vekt	1,852 Kg
Enhetstype pakke 3	PAM
Antall enheter i pakke 3	500
Pakke 3 Høyde	51,000 Cm
Pakke 3 Bredde	100,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	114,600 Kg

### Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	89
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	179 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	1.8402276686104424
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.34285374114440076
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.01634696763915496
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	177.03879763778556
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	177 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.1511881353545071
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	179
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	60bb7229-9ac3-41cb-896e-a93aa448ebf8
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**