



Produktdata

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | ClimaSys |
| Produktnavn | ClimaSys CV |
| Produkt eller type komponent | Vifte |
| Type ventilasjon filter | Standard |
| Luftstrøm | Free flow rate med standard filter: 85 m ³ /t at 50 Hz Free flow rate med standard filter: 98 m ³ /t at 60 Hz |
| [Us] merkespenning | 175...253 V |
| Forsyningsspenning | 230 V 50/60 Hz |
| Produktsertifikater | CSA |

Teknisk data

| | |
|----------------------------------|--|
| Effektområde | 15 W 60 Hz 17 W 50 Hz |
| [In] Merkestrøm | 0,121 A 50 Hz 0,097 A 60 Hz |
| Støynivå | 46...49 DB |
| Lagertype | Ball |
| Høyde | Utvendig: 170 mm |
| Bredde | Utvendig: 150 mm |
| Dybde | Utvendig : 62 mm |
| Mål på utsparing | 125 x 125 mm |
| Vekt | 0,78 Kg |
| Materiale | Uttaksristen: injisert termo (ASA PC) |
| Farge | Uttaksristen: grå (RAL 7035) |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...60 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |
| Maksimalt trykk | 50 Pa strømningshastighet 0 m ³ / h |
| Tilkoblinger | Faston connector |
| IP-grad | IP54 |

| | |
|---------------|--|
| Sammensetning | 1 aksial motor 2 beskyttelsesgitteret: på de fremre og bakre overflater 1 Filter: foran aksial motor 1 uttaksristen: front 1 cut-out mal 1 strømledning |
| Brukervilkår | Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare Omgivelsene må være forholdsvis ren Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Overfrequent filterskift bør unngås Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 8,000 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 15,500 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 18,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 930,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | CAR |
| Antall enheter i pakke 2 | 10 |
| Pakke 2 Høyde | 21,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 33,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 43,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 9,526 Kg |
| Enhetstype pakke 3 | P12 |
| Antall enheter i pakke 3 | 240 |
| Pakke 3 Høyde | 95,000 Cm |
| Pakke 3 Bredde | 80,000 Cm |
| Pakke 3 Lengde | 120,000 Cm |
| Pakke 3 Vekt | 241,000 Kg |

Bærekraftig

| | |
|--|--|
| Andel som kan resirkuleres, i % | 64 |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 9 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 6.039571471057044 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 6 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 1.843086585342732 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 2 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.10335446148745978 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 1.3870946932960901 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 1 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 9 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 61d9d3f3-5a49-48f8-8056-1a5ad0ad4c76 |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ☑ |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ☑ |
| PVC-fri | Ja |
| Silikonfri | Ja |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |

| | |
|----------------|---|
| Tilbaketakning | Ja |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas |

Logistikkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**