



### Produktdata

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3X
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Kompakt kabinett
Kapsling nominell høyde	1000 Mm
Kapsling nominell bredde	1000 Mm
Kapslingsdybde	300 Mm
Installasjonstilbehørtype	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 2 dør 1 låse: dør 1 forsterkning ramme boret: dør

### Teknisk data

Kroppstype	Enkelt stykke kropp, cross-formet struktur Takrenne formet foran jernbane
Dørtype	Flat
Antall dører	Forside: 2 dør(er)
Døråpningsside	Vendbar ( 120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtagbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Hengsle: Rustfritt stål Kropp og dør: stainless steel 316L
Overflatebehandling	Kropp og dør: Scotch-Brite® børstet
Vekt	47 Kg

### Miljø

Standarder	IEC 62208 UL CUL
Produktsertifikater	CAN/CSA 22[RETURN]UL 508 type A
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	32,000 Cm
Pakke 1 Bredde	101,000 Cm
Pakke 1 Lengde	101,500 Cm
Pakke 1 Vekt	45,000 Kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	118,000 Cm
Pakke 2 Bredde	100,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	148,000 Kg

## Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	669 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	459.2386138595113
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	459 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	89.33952076260324
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	89 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	2.2337107925198816
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	2 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	118.12640702228545
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	118 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">🔗 Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	669
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**