

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## iPB - modulær lysterknapp - 1NC enkel trykknapp grå - rød signallampe 12-48 VAC/DC

El-nummer:

1419363

A9E18039

EAN: 3606480088315

## Produktdata

Utvalg av produkter	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iPB
Produkt eller type komponent	Trykknapp
Kortnavn utstyr	iPB
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

## Teknisk data

kontakttype og sammensetning	1 NC
[Ie] nominell driftsstrøm	20 A
[Ue] Merkespenning	250 V AC
start/stopp	1 trykknapp grå
lokal varsling	LED indikasjon Rød, 100000 t av konstant lys effektivitet (forbruk 0,3 W)
Signalkrest spenning	AC: 12...48 V 50/60 Hz DC: 12...48 V
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Oppe: Clario Oppe: Libro Oppe: ProDis
9 mm modulbredde	2
Høyde	82 mm
bredde	18 mm
Dybde	71,5 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-22: 30000 sykluser AC 50/60 Hz
Tilkoblingsklemmer	Forskjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm <sup>2</sup> stiv Forskjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm <sup>2</sup> fleksibel Forskjøvet tunnel terminal1 kabel (kabler) 0,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse Forskjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv Forskjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel Forskjøvet tunnel terminal2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

## Miljø

Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	2,000 cm
Pakke 1 Lengde	8,000 cm
Pakke 1 Vekt	46,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,000 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	23,000 cm
Pakke 2 Vekt	598,000 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,952 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	3 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	1f68db37-1d35-43e3-91db-a07321e19eb2
EUs RoHS-direktiv	<a href="#">Kompatibel</a>
REACH-forordningen	<a href="#">Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene</a>
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt

### Use Longer

#### Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Andel som kan resirkuleres, i %	23
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.