

Produktdatablad

Spesifikasjoner



OptiLine 45 - Uttaksstav 2 side - Flyttbar 2.15 m- Anodisert

El-nummer:
1283958

ISM20132

EAN: 3606480317323

Produktdata

Serie	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Installasjonssystem	Stav
Produkttype	Stav
Enhetens utseende	Tom
Type av installasjonsstav	To-sidet
pole / post overflate	Anodisert
pol fikse modus	Frittstående
Sokkel tilleggsinformasjon	Ikke jordet

Teknisk data

Frontåpning	45 mm
Mengde pakke 1 / enhet	Sett á 1
Høyde	2150 mm
Dybde	90 mm
bredde	116 mm

Miljø

Driftstemperatur	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	29,000 cm
Pakke 1 Lengde	246,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,044 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	92,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm

Pakke 2 Lengde	260,000 cm
-----------------------	------------

Pakke 2 Vekt	185,880 kg
---------------------	------------

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	SE
-------------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
----------------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.


[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)


Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	Ce89f989-36a8-4890-9b3e-79150ca1abc2
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene

Use Longer

 Livstidsforlengelse	
Reparasjon	Nei

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No