

Veggarmatur

OUT-01

OUT-01 er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Den kan lyse opp, ned eller i begge retninger samtidig. Produktet har innebygde tidsfunksjoner, som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved henholdsvis soloppgang og solnedgang. Produktet har integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strømbrydd.

OUT-01 kan settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen.



Lysdata

Lysfluks	2x330 lm (totalt) 2x300 lm (anvendbar)
Tunable white	2200-4000 K
Strålevinkel	45°
Dimming	0,1-100 %
Ra	90
SDCM	3
L70/B50	60000 h, t_8 35 °C
Lyskilde	LED (kan ikke skiftes)

Tekniske data

IP-grad	IP45
Beskyttelsesklasse	Klasse I
Slagfasthet	IK06
Beskyttelse	Overtemperatur beskyttelse
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C
Beregnet batteritid	Inntil 10 års gangreserve
Maksimalt strømforbruk	8,3 W (2x4,15 W)
Energieffektivitetsklasse	F
Nettspenning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,9
Standby-effekt	Psb, Pnet: 0,11 W
Maksimal bypass-strøm	16 A
Kabelverrsnitt	0,75-2,5 mm ²
Korrosjonsklasse	C4 (10+ år)
BREEAM*	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. *BREEAM er et registrert varemerke eid av Building Research Establishment Limited.

Radio

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

Artikkelliste

Artikkelliste	Farge	EL-nummer
OUT-01-W	Hvit (RAL 9003)	32 024 91
OUT-01-G	Grå (RAL 7042)	32 024 92
OUT-01-B	Svart (RAL 7021)	32 024 93

