

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO30123

Dobbel stikk delt I RS RH

Elnummer: 1540151



Produktdata

Produktspekter	ELKO
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Grunnleggende element med full dekkplate
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Fargetone	Renhvit (RAL 9003)

Teknisk data

Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Merkestrøm	16 A
[Ue] Merkespenning	440 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ²
Materiale	Termoplast
Fargenyanse	Renhvit
Overflatebehandling	Ubehandlet
Type overflate	Høyglans
Bredde	84 mm
Høyde	104 mm
Innbyggingsdybde	20 mm
Dybde	43 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,900 cm
Pakke 1 Lengde	31,300 cm
Pakke 1 Vekt	112,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	23,700 cm
Pakke 2 Bredde	46,500 cm
Pakke 2 Lengde	43,300 cm
Pakke 2 Vekt	6,306 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	1400
Pakke 3 Høyde	100,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	174,000 g

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.