

Produktdatablad

Spesifikasjoner

EKO50074

Rehabstikk m/j hurtigkl One Sort

Elnummer: 1551013



Produktdata

Produktspekter	ELKO One
Serie	ELKO
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Applikasjon	Strømforsyning
Enhetens utseende	Komplett produkt
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Fargetone	Sort (RAL 9005)
Antall pr. sett	Sett á 5

Teknisk data

Montering av enhet	Semi flush
Festemetode	Med skruer Med klofeste
Merkestrøm	16 A
[Ue] Merkespenning	250 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Tilkoblinger	Hurtigklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm ²
Materiale	PC (polykarbonat)
Fargenyanse	Sort
Overflatebehandling	Lakkert
Type overflate	Matt
IK beskyttelsesklasse	IK08
Bredde	87 mm
Høyde	109 mm
Innbyggingsdybde	20 mm
Dybde	42 mm

Miljø

IP-grad	IP21
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,200 cm
Pakke 1 Bredde	10,900 cm
Pakke 1 Lengde	8,600 cm
Pakke 1 Vekt	102,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	11,700 cm
Pakke 2 Bredde	23,300 cm
Pakke 2 Lengde	10,100 cm
Pakke 2 Vekt	552,000 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	23,800 cm
Pakke 3 Bredde	25,000 cm
Pakke 3 Lengde	44,800 cm
Pakke 3 Vekt	5,788 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. ELKO AS tar ikke ansvar for misbruk av gitt informasjon i dette produktdatabladet.