



### Produktdata

Serie	Med Unica
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mechanism with cover plate
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	2
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Posisjon på jordflens	45° jordklemme
Merkestrøm	16 A

### Teknisk data

Applikasjon	Strømforsyning
Deksel	Med lukker
[Ue] Merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	4 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Rød
Tilkoblinger	Skruklemmer Med Terminal)
Kabeltvernsnitt	0...2,5 Mm <sup>2</sup> 2 - kabel stivhet: fleksibel 0...2,5 Mm <sup>2</sup> 2 - kabel stivhet: stiv
Minimum lastbruddkapasitet	Med Un, cos phi = 0,6
Elektrisk levetid	10000 Sykluser, cos phi = 0,8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: med cover
Type overflate	Høyglans
Kvantum per sett	Sett á 1 Flyt-pack
Standarder	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Produktsertifikater	Aenor[RETURN]EAC

Innbyggingsdybde	31,1 Mm
Dybde	40,4 Mm
Bredde	45 Mm
Høyde	90 Mm
Vekt	0,077 Kg
Overflatebehandling	Ubehandlet
Motstand mot kjemiske stoffer	Med alcohol (70 %) Med alcohol (96 %) Med Acid Med ammonium Med bleach Med ammonia Med water Med cleaner Med volumes Med hexane

## Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestogig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,1 Cm
Pakke 1 Bredde	9 Cm
Pakke 1 Lengde	4,5 Cm
Pakke 1 Vekt	78 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8 Cm
Pakke 2 Bredde	22,4 Cm
Pakke 2 Lengde	27,8 Cm
Pakke 2 Vekt	924 G
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	90
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	40 Cm
Pakke 3 Lengde	60 Cm
Pakke 3 Vekt	9,12 Kg

## Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	8
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.7 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.4458756158996058
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.018077790041942435
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.021573435742111746
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.

Bruk karbonfotavtrykk	0.04315217428494947
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.17871418891605803
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	<a href="#">📄 Produktmiljøprofil</a>
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	54 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	B6e4b162-aa09-468a-b71a-60c30d173905
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">📄</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">📄</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

### Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

### Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**