



### Produktdata

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	6 Mm
Minste boreddybde	57 Mm
Skrue diameter	3,5 Mm

### Teknisk data

Fargenyanse	Klar
Materiale	Nail plug: PA (polyamide) Skrue: Stål elektrogalvanisert
Praktisk lastekapasitet	Skjærkraft: 0,4 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,2 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,4 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,2 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6) Skjærkraft: 0,1 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 4,5) Uttrekkbelastning: 0,07 kN for lav densitets betong 500 og lettbetong (sikkerhetsfaktor: 6)
Tykkelse	0...20 Mm feste
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	10 Mm
Lengde	75 Mm

### Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
Vekt	0,0051 Kg

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,900 Cm
Pakke 1 Bredde	0,800 Cm
Pakke 1 Lengde	7,100 Cm
Pakke 1 Vekt	4,000 G

## Bærekraftig

REACH fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a>
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">🔗</a>
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**