



### Produktdata

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Relefunksjon         | Tidsforsinkelsesrelè                                      |
| Tidsforsinkelsestype | Forsinker utkobling av en last etter at kontakten slutter |
| Serie                | Acti 9                                                    |
| Produktnavn          | IRT                                                       |
| Kortnavn utstyr      | iRTB                                                      |
| Type signalkontakter | 1 C/O                                                     |

### Teknisk data

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 8 A på 250 V AC<br>8 A på 250 V DC<br>0,01 A på 5 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Impulsvarighet            | > 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lokal varslings           | LED, blinkende for tidsforsinkelse                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type innstillinger        | Vriknapp: tidsforsinkelses konfigurering                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tidsforsinkelsesområde    | 0.1...360000 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nøyaktighetsfeil          | +/- 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nøyktighet                | +/- 0.5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uc] Styrespenning        | 24...240 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Us] merkespenning        | 24...240 V AC på 50/60 Hz<br>24 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Monteringsmetode          | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montering                 | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9 mm modulbredde          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Høyde                     | 93 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bredde                    | 18 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dybde                     | 72 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vekt                      | 0,065 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farge                     | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mekanisk levetid          | 5000000 Sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Elektrisk levetid         | AC-1: 100000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Underspennings adferd     | 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tilkoblingsklemmer        | Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse<br>Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse<br>Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv med endehylse<br>Tunnel-klemmer for 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> stiv uten endehylse |

## Miljø

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| IP-grad                          | IP20        |
| Immunitet mot mikroavbrytelser   | 20 Ms       |
| Omgivelsestemperatur drift       | -5...55 °C  |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 2 Cm     |
| Pakke 1 Bredde           | 7,4 Cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 10,2 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 80 G     |
| Enhetstype pakke 2       | S02      |
| Antall enheter i pakke 2 | 40       |
| Pakke 2 Høyde            | 15 Cm    |
| Pakke 2 Bredde           | 30 Cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 40 Cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 3,603 Kg |

## Bærekraftig

|                                 |                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvikksølvfri                    | Ja                                                                                                 |
| Sustainable packaging           | Nei                                                                                                |
| Miljøinformasjon                | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei                                                                                                |
| Emballasje uten plast           | Nei                                                                                                |
| SCIP-nummer                     | E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337                                                               |
| REACH-forordningen              | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">↗</a>                                   |
| EUs RoHS-direktiv               | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">↗</a>                                                       |
| Produktets livssyklus           | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                       |
| Tilbaketakning                  | Ja                                                                                                 |
| WEEE-merking                    | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ID |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**