



Produktdata

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	iSW
Applikasjon	Styring
Antall poler	2P
Utnyttelsekategori	AC-22A
Egnethet for isolasjon	Ja

Teknisk data

[Ie] nominell driftsstrøm	20 A på 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	415 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60669-2-4
[Uimp] nominell impuls ­ spenning	4 KV
Kontrolltype	Kipphåndtak
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Kontakt ­ posisjonsindikering	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm modulbredde	2
Høyde	77 Mm
Bredde	18 Mm
Dybde	70 Mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	300000 Sykluser
Elektrisk levetid	30000 Sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer - 10 mm ² - stiv Tunnel-klemmer - 10 mm ² - fleksibel Tunnel-klemmer - 10 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	9 Mm
Tiltrekningsmoment	1,2 N.M

Miljø

Standarder	EN/IEC 60669-2-4
IP-grad	IP40
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 Cm
Pakke 1 Bredde	2 Cm
Pakke 1 Lengde	6,5 Cm
Pakke 1 Vekt	66 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,3 Cm
Pakke 2 Bredde	9,3 Cm
Pakke 2 Lengde	22,2 Cm
Pakke 2 Vekt	842 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30 Cm
Pakke 3 Bredde	30 Cm
Pakke 3 Lengde	40 Cm
Pakke 3 Vekt	10,554 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	41
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.46369
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0095459
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0061232
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	0.80785
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0.8 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.19167
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗
Halogenfri status	Produktet inneholder halogener over grenseverdiene

PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**