



Produktdata

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iSW
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	iSW
Applikasjon	Isolasjon Styring
Antall poler	4P
Utnyttelsekategori	AC-22A
Egnethet for isolasjon	Ja

Teknisk data

[Ie] nominell driftsstrøm	125 A på 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	415 V AC 50/60 Hz
[Icm] Maksimal nominell slutteevne ved kortslutning	5 KA lastbryter alene
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	1500 A
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominell impuls-spenning	6 KV
Kontrolltype	Kipphåndtak
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp eller bunn: JA
9 mm modulbredde	8
Høyde	85 Mm
Bredde	72 Mm
Dybde	73 Mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	20000 Sykluser
Elektrisk levetid	2500 Sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer (topp eller bunn) - $\leq 1 \times 50 \text{ mm}^2$ - stiv Tunnel-klemmer (topp eller bunn) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - fleksibel Tunnel-klemmer (topp eller bunn) - $\leq 1 \times 35 \text{ mm}^2$ - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	14 Mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.M

Miljø

Standarder	IEC 60947-3 EN 60947-3
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,300 Cm
Pakke 1 Bredde	7,100 Cm
Pakke 1 Lengde	9,300 Cm
Pakke 1 Vekt	332,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	8,100 Cm
Pakke 2 Bredde	9,800 Cm
Pakke 2 Lengde	21,700 Cm
Pakke 2 Vekt	1,050 Kg
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	33
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	12,114 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	43
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	311 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	2.3266799792458697
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.09688209236061623
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.033131191531579694
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	307.41333333333336
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	307 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.8412616569359722
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.8 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	311
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel ↗
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt

PVC-fri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**