



Produktdata

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 IC
Produkt eller type komponent	Programmerbart skumringsrelè med kalenderfunksjon
Kortnavn utstyr	IC100kp+
Applikasjon	Bygning
Inkludert utstyr	Skumringssensor utendørs
Lasttype	Glødelampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W Ukompensert lysrør: 2300 VA Seriekompensert lysrør: 2300 VA Parallelt kompensert lysrør: 730 VA (80 µF) Kompakt lysrør: 170 W < 2 W LED lampe: 30 W > 2 W LED lampe: 200 W
Språk	Engelsk Fransk Russian Spansk Italiensk Nederlandsk Dansk Kroatisk Ungarsk Slovensk Portuguese Tysk Rumensk Polsk Svensk Norsk Finsk Tsjekkisk

Teknisk data

Antall kanaler	2
Effektforbruk i W	0,8 W hvilemodus
[Ue] merkespenning	230 V AC +10 % -15 % på 50/60 Hz
Maksimal svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum brytestrøm	10 MA 230 V AC 100 MA 24 V AC/DC
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Type utgang	Potensialfri kontakt
Nøyaktighet	+/- 0.25 s/dag 25 °C
Kontakttype og sammensetning	C/O
Maksimalt antall Koblinger	84
Mulige funksjoner	Ekstern inngang for overstyring Ferie-kalender Automatisk overgang til vinter- / sommertid Tidsbegrenset eller permanent deaktivering av av/på-funksjon Forvalg bryter
Kontrolltype	Ved måling av lysstyrke Ved programmert tid
Betjeningsmåte	4 trykknapper
Skjermtype	Bakgrunnsbelyst LCD
Vist informasjon	Driftstidsteller (per. kanal) Tid Dag Status for utgangskontakt Gjeldende program
Tidsforsinkelsesområde	0...59 min (på) 0...59 min (av)
Backup-tid	10 år
Type innstillinger	Ukeprogram
Lysfølsomhetsjustering	1...99000 Lux
Tilkoblingsklemmer	2 x 0,5...2,5 mm ² skruklemmer massiv eller fleksibel 1 x 2,5 mm ² skruklemmer massiv eller fleksibel med hylse
Monteringsupport	TH35 DIN skinne i samsvar med EN 60715
Høyde	92,6 Mm
Bredde	45 Mm
Dybde	66,7 Mm
Vekt	138 G
Overspenningskategori	Klasse 3
Merking	CE

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Relativ fuktighet	90 %, ikke-kondenserende
IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 Cm
Pakke 1 Bredde	10,000 Cm
Pakke 1 Lengde	10,500 Cm
Pakke 1 Vekt	262,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	22
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	6,225 Kg

Bærekraftig

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene ↗
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE ↗
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Uttakbart batteri	Nei
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**