



Produktdata

| | |
|------------------------------|--|
| Serie | Acti 9 |
| Produktnavn | Acti 9 ITA |
| Kortnavn utstyr | ITA |
| Produkt eller type komponent | Årlig programmerbar tidsbryter |
| Applikasjon | Bygning |
| Batteritype | Lithium |
| Antall kanaler | 1 |
| Språk | Rumensk Engelsk Dansk Tysk Spansk Italiensk Svensk Fransk Norsk Nederlandsk Tsjekkisk Ungarsk Polsk Finsk Portuguese |
| Fargetone | Hvit (RAL 9003) |

Teknisk data

| | |
|----------------------------|--|
| Maksimal svitsjestrøm | 16 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6 |
| [Ue] merkespenning | 230 V AC på 50/60 Hz |
| Nøyaktighet | +/- 0.5 s/dag 20 °C |
| Syklus tid | 24 timer + 7 dager + år |
| Maksimalt antall Koblinger | 300 |
| Minimumsintervall varighet | 1 s |
| Tilgjengelig funksjon | Manual or software programming Cycle programming Time synchronisation via antenna possible Ekstern inngang for overstyring Automatisk overgang til vinter- / sommertid Puls programmering |
| Skjermtype | Bakgrunnsbelyst LCD |
| Batterilevetid | 10 År |
| Backup-tid | 10 års tid og program besparende |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Type innstillinger | Feriefunksjon PIN kode |
| Tilkoblingsklemmer | Skruklemmer |
| Monteringssupport | DIN skinne |
| 9 mm modulbredde | 4 |
| Bredde | 35,8 Mm |
| Høyde | 90 Mm |
| Dybde | 63 Mm |
| Funksjon | Pulsprogrammering |
| Fravær for ferie | Ja |
| Tid overgang | Automatisk |
| Oppdatert av | DCF77 GPS |
| Kompatibilitetskode | ITA |
| Marked | Kommersielle bygninger |

Miljø

| | |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -30...55 °C |
| IP-grad | IP20 |

Forpakkingsinformasjon

| | |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 6,500 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 7,800 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 12,500 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 239,000 G |
| Enhetstype pakke 2 | S02 |
| Antall enheter i pakke 2 | 18 |
| Pakke 2 Høyde | 15,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 30,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 40,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 4,503 Kg |

Bærekraftig

| | |
|---------------------------------|--|
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| SCIP-nummer | 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035 |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene 🔗 |
| EUs RoHS-direktiv | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE 🔗 |
| Uttakbart batteri | Nei |
| Tilbaketakning | Ja |
| WEEE-merking | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes |

Logistkinformasjon

| | |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

Garantiperiode

| | |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**