



Produktdata

Serie	Med Unica
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mechanism with cover plate
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	3
Stikkontakt koblingsskjema	2P + J
Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Beskrivelse av uttak	Sidejord
Posisjon på jordflens	45° jordklemme
Merkestrøm	16 A
Brukervilkår	Innendørs

Teknisk data

Applikasjon	Strømforsyning
Deksel	Med lukker
[Ue] Merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Antall moduler	6 moduler
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Hurtigklemmer
Kabelvernsnitt	0...2,5 Mm ² 2 - kabel stivhet: fleksibel 0...2,5 Mm ² 2 - kabel stivhet: stiv
Minimum lastbruddkapasitet	Med Un, cos phi = 0,6
Elektrisk levetid	5000 Sykluser, cos phi = 0,8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: med cover PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør
Type overflate	Høyglans
Kvantum per sett	Sett á 1 Flyt-pack
Standarder	IEC 60884-1
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]EAC

Innbyggingsdybde	30 Mm
Dybde	39,4 Mm
Bredde	45 Mm
Høyde	135 Mm
Vekt	0,106 Kg
Overflatebehandling	Ubehandlet
Motstand mot kjemiske stoffer	Med alcohol (70 %) Med alcohol (96 %) Med Acid Med ammonium Med bleach Med ammonia Med water Med cleaner Med volumes Med hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP21D
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestogig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 Cm
Pakke 1 Bredde	4,500 Cm
Pakke 1 Lengde	13,500 Cm
Pakke 1 Vekt	110,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12,000 Cm
Pakke 2 Bredde	18,500 Cm
Pakke 2 Lengde	26,000 Cm
Pakke 2 Vekt	1,234 Kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	40,000 Cm
Pakke 3 Lengde	60,000 Cm
Pakke 3 Vekt	10,527 Kg

Bærekraftig

Andel som kan resirkuleres, i %	8
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	0.8 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.5242174563562575
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.021254118355876483
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.02536396072428725
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.

Bruk karbonfotavtrykk	0.04315217428494947
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.2101148710259184
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	📄 Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	62 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 📄
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 📄
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**