



Produktdata

Serie	Robust
Produkt eller type komponent	USB strømforsyning
Utgangsstrøm	3 A

Teknisk data

Applikasjon	Lader
Montering av enhet	Innfelt
Enhetens utseende	Med fast ramme
Type USB-strømforsyning	USB type A + C
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Type overflate	Matt
Overflatebehandling	Ubehandlet
Festemetode	Med hurtigkobling Med skruer
Forpakning	Boks
Lasttype	Power delivery
[Ue] merkespenning	220...240 V AC +/- 10 % på 50/60 Hz
Effektforbruk i W	0,08 W
Nominell effekt	52,5 W
Effektforbruk	54 W
Levetid timer	30000 T 52,5 W
Integrert tilkoblingstype	1 USB type A 5 V DC, maksimum spenning: 1,5 A 1 USB type C <= 20 V DC, maksimum spenning: <= 3 A
Materiale	ABS/PC
Type vern	Med protection Overspenningsbeskyttelse Kortslutningsvern
Antall klemmer	2 skruklemmer
Maks tverrsnitt på klemme	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for stiv kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for fleksibel kabel (kabler) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² for mangetrådet kabel (kabler)
Kompatibilitet	Mobil / nettbrett Mac iOS Mobil / nettbrett Android Mobil / nettbrett Windows
Høyde	71 Mm
Bredde	88 Mm

Dybde	42 Mm
Innbyggingsdybde	30 Mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-5...50 °C
Standarder	EN/IEC 61000-3-2 EN/IEC 63000:2018 EN/IEC 62368-1 EN 55032 EN 55035 EN 61000-3-3
Direktiver	2009/125 / EC - økodesign 2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IK beskyttelsesklasse	IK09
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,1 Cm
Pakke 1 Bredde	7,3 Cm
Pakke 1 Lengde	7,3 Cm
Pakke 1 Vekt	145 G
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	15 Cm
Pakke 2 Bredde	29,9 Cm
Pakke 2 Lengde	39,8 Cm
Pakke 2 Vekt	3,810 Kg

Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	35 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	4.415910398023591
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.03784332711223137
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.04249116663814598
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	30.644000000000005
REACH fri for SVHC	Ja
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	31 kg CO2 eq.
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.17884462358272166
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	35
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	030e2aeb-2cac-453c-8e18-618c7385d2c8
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene 🔗
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel 🔗

Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Product Life Status : **Commercialised**