

Lineal 80 Suspended



Lineal 80 1680 Hvit D/I 8100lm 3000K Ra>90 DALI-2

El-nummer: 3399994
EAN: 7021983209924
SG artikkelnr: 320992



Elektrisk

System effekt (W): 56W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 8, B16: 13, C10: 14, C16: 22

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 8100lm
Lysutbytte: 145 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L93/>50.000
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 40/60%
Optikk: Opalprismatisk
Synlig flimmer (PstLM): 0,04
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,03

Styring

Styring: DALI-2
Driver: 1550mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling

Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1680
Wiresett: 2x2m wire sæt m/takbeslag
Kabel: Kabel 5x0,75mm² 3,0m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1687
Bredde (mm) W: 78
Høyde (mm) H: 77
Vekt (kg) brutto/netto: 4.2 / 3.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1710 x 100 x 100

