

Lineal 80 Suspended



Lineal 80 1400 Hvit D/I 5990lm 3000K Ra>90 Dim 1x snortrekk

El-nummer: 3399992
EAN: 7021983209900
SG artikkelnr: 320990



Elektrisk

System effekt (W): 42W
Spennning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 5990lm
Lysutbytte: 143 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L93/>50.000
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte 40/60%
Optikk: Opalprismatisk
Synlig flimrer (PstLM): 0,04
Stroboskopisk flimrer (SVM): 0

Styring

Styring: Dim 1x snortrekk
Driver: 1150mA

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium

Montering/Tilkobling

Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1400
Wiresett: 2x2m wire sæt m/takbeslag
Kabel: Kabel 3x0,75mm² 3m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1407
Bredde (mm) W: 78
Høyde (mm) H: 77
Vekt (kg) brutto/netto: 3.55 / 3.25

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1430 x 100 x 100

