



Nexans art.nr.: 10195637

EI.nr.: 2831005

GTIN: 4260200980021

Mellomfestesett ADSS FTTH

STANDARDER

Test EN 61284

Nasjonal Factory standard

Mellomfestesett består av tre deler: mellomfestespiral, støttespiral og en lukket kause. Mellomfestet brukes der kablen ikke skal avspennes og der kabelvinklene ikke overstiger 16°.

Mellomfeste og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 m. Løkken i spiralen beskyttes mot slitasje av en lukket kause. Kausen har en diameter på 55 mm, veier 0,04 kg og spordiameter i kausen er 19 mm. Se Egenskaper for dimensjoner over mellomfestespiral og Relevant Informasjon for dimensjoner over støttespiralen.

VIKTIG: 1-12 fiber ADSS FTTH 6,5 mm må forstrammes før avspenning i henhold til prosedyre "Kundeanbefaling, INSTALLASJON AV NEXANS FIBEROPTISK KABEL GRGLDV_juni 2009" under.

KARAKTERISTIKKER**Dimensjonsegenskaper**

Diameter over kabelkjerne	15,0 mm
Antall enkeltråder i leder	3
Enkelt tråddiameter	3,02 mm
Lengde	1016 mm

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Selges i pakning à 10 stk