



Nexans art.nr.: 10262555

EI.nr.: 1037362

GTIN: 7330000121270

#### YTELSESERKLÆRING



Eca

Koblingsledning med mangetrådet kobberleder. Anbefalt brukt der det er hensiktsmessig å benytte fleksible ledninger, f.eks ved tavlebygging. Maks. tillatt ledertemperatur 90 grader Celsius.

#### STANDARDER

Produkt EN 50525-2-31

#### DESCRIPTION

RK 90 (H07V2-K) er en blyfri, PVC isolert, koblingsledning med mangetrådet leder av kobber. Ledningen er konstruert i henhold til EN 50525-2-31, med ledertmotstand i henhold til EN 60228 klasse 5 leder. Ledningen er merket med NEXANS GS H07V2-K AREA MM2 SEMKO HAR MAX 90 C.

#### Brannegenskaper

Brannklasse Eca

#### Kvalitetssystem og Miljøsertifisering

Sertifisert og godkjent i henhold til ISO 9001, ISO/TS 16949 and ISO 14001.



Halogenfri  
Nei



Leder fleksibilitet  
Class 5



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U  
450/750 V



Flammehemnende  
IEC 60332-1



Operating temp.  
0 ... 90 °C

### KARAKTERISTIKKER

#### Konstruksjonsegenskaper

Farge	Svart
Ledermateriale	Rent kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Halogenfri	Nei
Leder fleksibilitet	Class 5
Lederform	Rund

#### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Antall tråder i leder	54 x 0.23 mm Ø
Lederdiameter	2,05 mm
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,8 mm
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Vekt (ca.)	32 kg/km

#### Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	7,98 Ohm/km
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450/750 V

#### Bruksegenskaper

Standardlengde	100 m
Forpakning	Ring
Flammehemmende	IEC 60332-1
Driftstemperatur område	0 ... 90 °C
Min. bøyeradius ferdig installert	4 (xD)

### SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

RK 90 leveres i spesifikke lengder, se informasjon for hvert enkelt produkt. Emballasje er merket med produsentnavn, kabeltype, lengde og produksjonsdato.