



Nexans art.nr.: 10022639

EI.nr.: 1066609

GTIN: 7045210017021

### YTELSESERKLÆRING



Eca

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Plastisolert koblingsledning

### STANDARDER

Produkt EN 50525-2-31

Test IEC 60332-1-2

Til inntrekking i rør for skjult opplegg. Anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse. Unntak: Gul/grønn leder som benyttes som beskyttelsesleder (PE).

Se også vårt sortiment av PN i bøtte:

[http://www.nexans.no/eservice/Norway-no\\_NO/navigate\\_333087/PN\\_750\\_V\\_Plastisolert\\_koblingsledning\\_i\\_botte.html](http://www.nexans.no/eservice/Norway-no_NO/navigate_333087/PN_750_V_Plastisolert_koblingsledning_i_botte.html)



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U  
450/750 V



Max.conductor temp.in service  
70 °C



RoHS-godkjent  
Ja

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

Kappefarge	Brun
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Med gul/grønn leder	Nei

### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	1
Antall enkelttråder i leder	7
Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominell ytre diameter	3,6 mm
Vekt (ca.)	3,3 kg/100m
Vekt (ca.)	33 kg/km

### Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U <sub>0</sub> /U	450/750 V
------------------------------------------------------	-----------

### Bruksegenskaper

Standardlengde	- m
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Forpakning	Snelle
RoHS-godkjent	Ja