



Nexans art.nr.: 10166697

EI.nr.: 1060450

GTIN: 7045210055603

### YTELSESERKLÆRING



Eca

Internasjonal betegnelse: H07V-R

Tre eller fire PN-ledere for samtidig inntrekking i rør

### STANDARDER

Produkt EN 50525-2-31

Test IEC 60332-1-2

### FIELD OF USE:

BRUKSOMRÅDE:

PN JetSet består av 3 eller 4 PN-ledninger med ulik fargekoding som er spolt sammen i vår unike bøtte-emballasje. For inntrekking i rør og skjult anlegg, anbefales ikke forlagt i bakken, hverken direkte eller med ekstra beskyttelse.

PN JetSet er enkel og raskere å trekke i rør enn separate PN-ledninger.

PN JetSet har de samme gode installasjons- og avmantlingsegenskapene som den kjente PN Jetline.

Nominell ytre diameter angir verdi for hver enkelt leder.

FARGEKOMBINASJONER:

3-leder: Blå - brun - gul/grønn

4-leder: Blå - brun - svart - gul/grønn



Blyfri  
Ja



Leder fleksibilitet  
Flertrådet, klasse 2



Normert spenning i 3 fase  
systemer Uo/U  
450/750 V



Maks. Kontinuerlig  
ledertemperatur  
70 °C



Flammehemnende  
IEC 60332-1



RoHS-godkjent  
Ja

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Kapfefarge	Blue, brown, green/yellow
Leder fleksibilitet	Flertrådet, klasse 2
Lederform	Rund, flertrådet
Med gul/grønn leder	Ja

### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	3
Vekt (ca.)	63 kg/km
Lederdiameter	1,6 mm
Nominell ytre diameter	3,0 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Vekt (ca.)	6,3 kg/100m

### Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U <sub>o</sub> /U	450/750 V
--	-----------

### Bruksegenskaper

Forpakning	-
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
RoHS-godkjent	Ja
Standardlengde	150 m