



Nexans art.nr.: 10050857
El.nr.: 1099452
GTIN: 7330000133037

Halogenfri ringeledning

STANDARDS

Test IEC 60332-1

Nasjonal SS 424 16 02

DESCRIPTION

Flat signalkabel tiltenkt ringeklokke eller analog telefoni. Kan også brukes til andre lavvolts innendørs applikasjoner. RLPP har HFFR isolasjon rundt 2 rette kobberledere. Kabelen er tiltenkt fast åpen installasjon innendørs eller i rørføring innendørs.



Halogenfri
Ja



Ambient installation T°C range
-10 ... 50 °C



Operating temp.
-15 ... 70 °C

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Lederform	Entrådet
Ledermateriale	Rent kobber
Isolasjon	HFFR
Halogenfri	Ja

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Lederdiameter	0,7 mm
Nominell ytre diameter	2,1 mm
Vekt (ca.)	1,7 kg/100m

Elektriske egenskaper

Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	46,1 Ohm/km
Maks. kapasitans par (leder-leder)	40 nF/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	200 MOhm.km
Maks. driftsspenning	100 V

Bruksegenskaper

Temperaturområde under installasjon	-10 ... 50 °C
Driftstemperatur område	-15 ... 70 °C
Standardlengde	100 m

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

RLPP leveres i lengder på 100. Emballasje er merket med produsent, kabeltype og lengde.