



C35-R600×600 LED 4000 DALI 840 LI MP

Glamox C35-R er en modulær LED-armatur spesielt designet med det enkle i tankene.

Artikkelnr	C35228550
GTIN	7332402285505
EI-nummer	3319960
Lagerkategori	E



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Innfelt tak
Generell	
Produktform	Firkantet
EPD (Environmental Product Declaration)	true
LMS-system	
Antall DALI adresser	1
Kommunikasjonsprotokoll	DALI
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	32
IEC jordingsklasse	II
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	33
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	51
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	55
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	81
Optikk	
Optikk	MP - Mikro prismatisk diffuser
UGR (70/50/20 & 4H-8H crosswise)	19
Avdekningsmateriale	Akryl
Material-detaljer skjerm	Prismatisk
Optikk hovedkategori	Diffusor
Sertifikater	
Sertifisering	ENEC

Teknisk data	
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	35
IK klasse	07
IP klasse	50 fra undersiden \ 20 ovenfra
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	4165
Lumen/Watt (lm/W)	130
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C
Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90
Armaturhus	
Materiale	Resirkulert aluminium
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	White
Dimensjoner	
Lengde (mm)	594
Bredde (mm)	594
Høyde (mm)	16
Nettvekt (kg)	4.5632
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm ² Fjærklemme
Pluggtype	Linect 5


Sustainability

Cradle To Gate A1-A3 (Kg CO2-ekv.)	38.31
Totalt resirkulerbart materiale i %	40.71
Totalt resirkulert materiale - EN15804 %	37.81
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	4.96
-----------------	------

Illustrasjoner



C35-R600×600

