



C10/C20-S LED KIT 1225 WH (1X54W) 3300 830 DALI 1XSM

| | |
|---------------|---------------|
| Artikkelnr | CX0103485 |
| GTIN | 7054131034857 |
| EI-nummer | 3330460 |
| Lagerkategori | C |



Tekniske spesifikasjoner

| Generell | |
|-------------|-------------|
| Produktform | Rektangulær |

| Elektriske data | |
|---|-----|
| Spenning fra (V) | 220 |
| Spenning til (V) | 240 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Maksimal frekvens (Hz) | 60 |
| Totalt effektforbruk (W) | 24 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type B | 14 |
| Antall armaturer på automatsikring 10A type C | 24 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type B | 24 |
| Antall armaturer på automatsikring 16A type C | 40 |
| LMS Load No Of Drivers | 1 |

| Optikk | |
|----------------------|--------------------------|
| Optikk | SM - Sølv matt reflektor |
| Optikk hovedkategori | Reflektoroptikk |

| Teknisk data | |
|---------------------------------------|----|
| Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) | 25 |
| IP klasse | 20 |

| Lystekniske data | |
|------------------------------|------|
| Lyskilde | LED |
| Lumen ut (lm) | 3218 |
| Lumen/Watt (lm/W) | 134 |
| Fargetemperatur lyskilde (K) | 3000 |
| CRI | >80 |
| Lysdistribusjon opp % | 0 |
| Lysdistribusjon ned % | 100 |
| MacAdam trinn | 3 |
| Energiklasse lyskilde | D |

| Driver / Ballast | |
|------------------|------|
| Type LED driver | DALI |
| Antall drivere | 1 |

| Levetid | |
|--|---------|
| Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h) | 100 000 |
| Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer) | 100000 |
| Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25 | 0.90 |

| Armaturhus | |
|--------------------|---------------|
| Materiale | Stål |
| Farge | WH - Hvit |
| Fargenavn | Traffic white |
| RAL kode - overdel | RAL 9016 |

| Dimensjoner | |
|---------------|-------|
| Lengde (mm) | 1195 |
| Bredde (mm) | 75 |
| Nettvekt (kg) | 1.564 |

| Sustainability | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Deler som kan repareres / byttes | Intern driver;LED modul |
| Emballasjematerialer | Resirkulert papp |

| Logistikkdata | |
|-----------------|-----|
| Bruttovekt (kg) | 1.7 |

Illustrasjoner

