

PRODUKTDATABLAD

SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | Den enkleste måten å kontrollere og dimme lys på – ingen ledninger, ingen batterier



Bruksområder

- Åpne kontorlandskap
- Møte- og konferanserom
- Klasserom
- Interiør

Produktfordeler

- Ingen batterier, ingen kabler – kan plasseres hvor som helst
- Lite vedlikehold sammenlignet med batteri- eller vekselstrømsdrevne brytere
- Individuell justering av lysstyrke og personlige lysscener
- Tilgjengelig i hvit, antrasitt og sort
- Fire programmerbare belysningsknapper
- Kompatibel med LEDVANCE VIVARES ZIGBEE og DIRECT EASY lysstyringsystem

Produktfunksjoner

- Ytterligere energibesparelse på opptil 50 % sammenlignet med LED AV/PÅ-installasjon
- Plug & Play-styring av av/på, lysstyrke og fargetemperatur uten behov for app-konfigurasjon
- Passer til eksisterende ramme med 55 x 55 mm

Tekniske data

ELEKTRISK INFORMASJON

Nettfrekvensen	0 Hz
----------------	------

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	81,00 mm
Bredde	81,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	81.00 mm
Høyde	17,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	17.00 mm
Produktvekt	130,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Grå
Materiale	Polykarbonat (PC)

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-25...+65 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-25...+65 °C

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Idriftssettelses App	DIRECT EASY
Tilleggsfunksjon	VIVARES

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	Zigbee 3.0
Installasjons type	Utenpåliggende montering

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / EAC
Beskyttelses type	IP20

LOGISTIKK INFORMASJON







Temperaturområde ved lagring

-20...+80 °C

Utstyr/tilbehør

- Stort betjeningsselement for to bryterfunksjoner inkludert
- Dobbeltsidige klebepunkter for montering på glatte overflater inkludert

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	ZB KINETIC SWITCH DIRECT
	Juridisk informasjon	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Juridisk informasjon	Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Juridisk informasjon	App Download guide
	Samsvarserklæringer	CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Samsvarserklæringer UKCA	SWITCH KINETIC DIRECT 4B

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854589850	Sammenleggbare eske 1	98 mm x 88 mm x 35 mm	225.00 g	0.30 dm ³
4099854589867	Shipping box 5	200 mm x 100 mm x 100 mm	1310.00 g	2.00 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

- For oppdatert informasjon, se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.