

## Modulærkapsling

# AKi 12



## AKi 12

### Modulærkapsling

#### TILPASSBAR

Produktnummer: 73641201

E-nummer: 1743003

Dimensjoner: 250 x 200 x 122 mm

Modulærkapsling, med beskyttelsesklasse IP65, 1 rad, 12 Tilgjengelige moduler, Nominell driftsspenning: 400V AC, Nominell isolasjonsspenning: 1000V AC, 1000V DC, Metriske knockouts øverst og nederst for universelle kabelinnføringer med kabelgjennomføringer og/eller doble membranetninger, forhåndsmontert med elastiske DMS M20-innføringer i toppen, for installasjoner i industrimiljø og ubeskyttede uteområder

**med PE/N koblingsskinne, hver med 2 koblingspunkter 16 mm<sup>2</sup> og 10 terminaler 6 mm<sup>2</sup>**

#### Vedlagt tilbehør:

**Dobbelmembranstuss: 1x M20, 1x M32, Skrukork, Dekke- og skriftstrimler**



Sikker - Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65 og den robuste, halogenfrie utførelsen garanteres sikker drift, selv ved tøffe industrielle miljøbetingelser.

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Antall rekker:	1
Antall avstandsenheter:	12
med ekstra monteringsrom:	nei

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	grå

### Dimensjoner

Bredde:	250 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	122 mm
Innvendig høyde:	95 mm
Vekt:	1.124 kg

### Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådstestet:	960 °C (EN 60695-2-11)

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja

### mekaniske egenskaper

Dreiemoment for dekselskruen:	1.2 Nm
Flensvariant:	nei
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Sales Information

EAN:	4013902890736
ETIM-klasse:	EC000214
Tolltariffnummer:	85369095
Minste bestillingsmengde:	1

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket
Materiale vippevindu:	Polykarbonat

## Tilbehør

[70610201 - AK SGA-1 - Lås-sett](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Lås-sett](#)

[89604101 - MABF 215-2 - Mast-/rørfeste monteringssett](#)

[73540012 - AK KF 12 - Slagvindu](#)

[79901201 - AK AS - Dekkstrimler](#)

[26242001 - BST M20 - Lufttestuss](#)

[26202001 - BST M20/sw - Lufttestuss](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

## Kabel kjertel

