

# Resista 1500 12500lm DALI 4000K Sort

Elnr.: 3336693





Robust og solid armatur utviklet for bruk i aggressive miljøer. Armaturhuset er produsert i pulverlakkert aluminium med herdet glassdeksel, og festebraketter og skruer er utført i syrefast 316-stål.

Armaturen er motstandsdyktig mot blant annet ammoniakk, matolje, fett, kullsyre, bensin, sterke vaskemidler, aceton, metanol, fenol, benzen, salt og avgasser. Dette gjør den godt egnet for bruk i landbruk, næringsmiddelindustri, bilvaskehaller, kjemisk industri, marine installasjoner og tunneler.

Resista tåler høytrykksspyling med 80100 bar ved opptil 80 °C (IEC 60529). Leveres med 2 meter påmontert kabel med åpen ende.

Slagfasthet IK10. Kapslingsgrad IP69K, klasse I.



## Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	100
Lumen/Watt (lm)	125
Lysstyrke (lm)	12500
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Driver størrrelse (mA)	1100
Antall armaturer B 10A	18
Antall armaturer C 10A	18
Antall armaturer B 16A	28
Antall armaturer C 16A	28
Antall DALI-drivere	2
Antall DALI adresser	2
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-40
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+45

## Utførelse

Farge	Sort
RAL-kode	9005 - Matt sort

# Resista 1500 12500lm DALI 4000K Sort

Elnr.: 3336693

Materiale	Aluminium
IP klasse	69
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	I
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	150.000
Levetid L70B10 Ta25°	125.000
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
Levetid L80B10 Ta25°	75.000
DALI Type	DT6
IK-klasse	10
Energiklasse	D
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Nedhengt
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Dimmetype	DALI 2
Optikk	Linse
Brannklasse D	Ja
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	5
Utforming	Rektangulær
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	1
Lysfordeling	Ekstremt bredstrålende >80gr
Utstrålingsvinkel (°)	120
Produktfamilie	Resista
Bruksområde	Vaskehall, Landbruk

## Dimensjoner

Lengde (mm)	1490
Høyde (mm)	78
Bredde (mm)	96
Lengde på tilf. kabel (mm)	2000
Nettvekt (g)	5050

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.