

FDV

**ØPVC-OZ 5x1,0 mm<sup>2</sup> u/jord Nummermerket  
El.nr. 1002089**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 7,2  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 118  |



ØPVC-JZ er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulten samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Oppbygning:           | Grå ytterkappe, sort leder isolasjon, hvit nummermerking, revolvert |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC   |
| Dimensjon:            | 0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>                         |
| Antall ledere:        | 2 til 100 ledere  |
| Jordleder:            | fra 3-leder   |
| Testspenning:         | 3000V   |
| Driftsspenning Uo/U:  | 300/500V  |
| Temperatur område:    | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C      |
| PVC karakteristikk:   | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1              |
| Leder konstruksjon:   | IEC 60228, Klasse 5   |
| Norm:                 | DIN VDE 0245 0250 og 0281   |