

Produktnavn	Fibersnor SM 2XSC/UPC-LC/UPC 7,5m G657A Gul 2mm LSZH
Vare-/EI nummer	6977026
Produkttype	2XSC/UPC-LC/UPC, SM
GTIN	7070701180427
ETIM-klasse	EC001263



## PRODUKTBESKRIVELSE

Fibersnor singlemode G657A med gul 2mm duplekskabel og 2xSC/UPC-LC/UPC-kontakter. Halogenfri i henhold til EN 60754-1 / 2 og flammehemmende i henhold til IEC 60332-2-2. Oppfyller kravene i IEC 61300, EN186000-1, EIA / TIA-455 og TELCORDIA GR-326-CORE / GR-63.

ID merket med et unikt nummer for full sporbarhet og levert med individuelle måleprotokoller.

## Dimensjoner

Lengde	7 500 mm
--------	----------

## Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks dempning pr konektor (UPC)	0,2 dB
Max Optical Return Loss for UPC connector	-55 dB
Radius of Curvature UPC	7-25 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

## Tekniske spesifikasjoner - Fibersnorer

Lengde	7,5 m
Fiber type	ITU-T G.657 A1

Ytre kappe materiale	LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Kappefarge	Gul
Kabeldiameter	2 mm
Temperaturområde under drift	-40°C till +85°C
Temperaturområde ved lagring og transport	-40°C till +85°C
Maks Installsjonskraft	97 N
Halogenfri	Ja