

## PTS Videofordeler

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Art.nr</b>                     | GI122600      |
| <b>Alternativt artikkelnummer</b> | 122600        |
| <b>El.nr</b>                      | 6306557       |
| <b>GTIN</b>                       | 4010337229919 |



## PRODUKTBSKRIVELSE

---

Videofordeleren er en aktiv komponent for ledningstilpasning av videosignalet. Videofordeleren fordeler videosignalene fra dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene til svarapparatene. Den er nødvendig dersom kabelføringen til videokomponentene i Gira porttelefonsystem utføres som stikkledning. Den sørger for riktig avslutningsmotstand for å hindre reflekser fra de enkelte grenene og derav følgende billedforstyrrelser. Videofordeleren er kaskaderbar. Totalt kan opptil 15 videofordelere og videomultipleksere brukes i et anlegg.

Kombikabinettet gir mulighet for tre monteringsmåter:

- Utenpåliggende (f.eks. i en vanlig forgreningsboks)
- Innfelt (i en innfelt apparatboks)
- Som tavlemontert apparat (med vedlagt tavlemontert-adapter)

Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videofordeleren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.

## NØKKELEGENSKAPER

---

**Varemerke:** Gira

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Modulbredder:</b>                                | 2 moduler                     |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>                       | 1 mm                          |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>                      | 84 mm                         |
| <b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>                | 84 mm                         |
| <b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>  | 80 g                          |
| <b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b> | 0.08 kg                       |
| <b>Produsent:</b>                                   | GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG |
| <b>Leverandør:</b>                                  | Function AS                   |

## SPESIFIKASJONER

---

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Monteringsmetode:</b>   | Andre         |
| <b>Antall utganger:</b>    | 6             |
| <b>Antall innganger:</b>   | 2             |
| <b>Antall forsterkere:</b> | 1             |
| <b>Høyde:</b>              | 52 Millimeter |
| <b>Bredde:</b>             | 36 Millimeter |
| <b>Dybde:</b>              | 27 Millimeter |