

Delbar strømtrafo STP40L 800/5A Ø40x87mm

Art.nr	SL4226510800
El.nr	8005163
GTIN	7070738013798



PRODUKTBESKRIVELSE

STP40L er en serie delbare ../5A strømtransformatorer fra klasse 0,5 som leveres fra 500-1000A. STP40L leveres med lysåpning ø40x87 mm og kommer med 1,5 m ferdig montert sekundærkabel (1,5mm²). STP40L monteres raskt og enkelt, sekundærkabel kobles til ../5A instrument som f.eks. nettanalysator eller kWt-måler, deretter åpnes lysåpning uten verktøy og trafoen klikkes enkelt rundt kablet og festes med medfølgende strips. Om ønskelig kan man etter montasje låse åpnefunksjonen gjennom at man skrur til låseskruene.

STP40L-serien er kompakt og plassbesparende samtidig som den gir en rask og sikker montasje, helt enkelt et kostnadseffektivt valg sammenlignet med montasje av standard strømtransformatorer der man må frakoble lasten. Spesielt gunstig for alle type anlegg i drift som skal energiovervåkes eller laststyres.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Smilics
Serie:	STP
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Montering:	Delbar
Lysåpning:	40x87 mm
Lysåpning skinne:	N/A

Nøyaktighet:	Klasse 0,5
Primærstrøm (A):	800 A
Høyde produkt (↑, mm):	154 mm
Bredde produkt (↔, mm):	78 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	68 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	650 g
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.65 kg
Produsent:	Smilics Technologie S.L
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtrafo
Primær merkestrøm In:	800 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	1 Voltampere
Nøyaktighetsklasse:	0.5
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Kalibrert:	Nei
Med berøringsbeskyttelse:	Ja
Åpningens høyde:	40 - 40 Millimeter
Åpningens bredde:	87 - 87 Millimeter
Åpningsdiameter:	40 Millimeter
Hurtigfeste:	Ja
Med kobberskinne:	Nei
Sekundær tilkobling:	Kabel
Antall primæringanger:	1

MÅLSKISSE

