

Strømtrafo TDH8 1500/5A kl 0,2s

Art.nr	CI7706KFU01
El.nr	8005142
GTIN	8433059423087



PRODUKTBESKRIVELSE

TDH8 1500/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH8 serien leveres med lysåpning Ø44mm og utsparinger for montasje på strømskinne i størrelse 50x30, 60x12 eller 45x12mm. Det medfølger nødvendige innfestninger mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. TDH8 kan og enkelt festes direkte mot kabel via buntebånd gjennom egne innfestninger på trafo. Med montasjeplate som leveres som tilbehør er det og mulighet for at montere trafo på standard 35mm din-skinne. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	TDH
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Montering:	Fast
Lysåpning:	Ø 40-63 mm
Lysåpning skinne:	60x12 mm
Nøyaktighet:	Klasse 0,2s
Primærstrøm (A):	1500 A
Høyde produkt (↑, mm):	109 mm
Bredde produkt (↔, mm):	85 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	59 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	900 g
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.9 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtrafo
Primær merkestrøm In:	1500 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	5 Voltampere
Nøyaktighetsklasse:	0.2S
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Kalibrert:	Ja
Med berøringsbeskyttelse:	Nei
Åpningens høyde:	0 - 30 Millimeter

Åpningens bredde:	0 - 60 Millimeter
Åpningsdiameter:	44 Millimeter
Med kobberskinne:	Nei
Sekundær tilkobling:	Skrukobling
Antall primæringanger:	2

MÅLSKISSE

