

Strømtrafo TDH12 1600/5A kl 0,2s

Art.nr	CI7708LFU01
El.nr	8064050
GTIN	8433059423117



PRODUKTBESKRIVELSE

TDH12 1600/5A er en montasjevennlig strømtransformator levert i klasse 0,2s, allerede fra 0,3VA. TDH serien leveres med egne unike serienummer og individuelle testsertifikat som kan lastes ned digitalt. Merkeskilt på toppen er godt merket med nødvendige spesifikasjoner og har i tillegg strekkode for registrering av serienummer. Strømretning for riktig montasje er godt merket på toppen og sidene av trafoen.

TDH12 serien leveres med lysåpning 100x50mm. Det medfølger nødvendige innfestninger for montasje mot skinne samt festelabber for montasje direkte mot bunnplate. Transparent termineringsdeksel for plombering medfølger.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Function
Serie:	TDH

Sekundærstrøm:	../ 5 A
Montering:	Fast
Lysåpning:	100x50 mm
Lysåpning skinne:	100x50 mm
Nøyaktighet:	Klasse 0,2s
Primærstrøm (A):	1600 A
Høyde produkt (↑, mm):	151 mm
Bredde produkt (↔, mm):	134 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	59 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	830 g
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.8300000000000001 kg
Produsent:	Circutor S.A.
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse:	Strømtrafo
Primær merkestrøm In:	1600 Ampère
Sekundær merkestrømstyrke:	5 Ampère
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:	5 Voltampere
Nøyaktighetsklasse:	0.2S
Overstrømsbegrensningsfaktor:	FS 5
Kalibrert:	Ja
Med berøringsbeskyttelse:	Nei
Åpningens høyde:	0 - 50 Millimeter
Åpningens bredde:	0 - 100 Millimeter
Åpningsdiameter:	50 Millimeter

Med kobberskinne:	Nei
Sekundær tilkobling:	Skrukobling
Antall primæringanger:	2

MÅLSKISSE

