

Strømtrafo utendørs TRM60 250/5A

Art.nr	CI5012164HCC23
El.nr	8002221
GTIN	8433059227142



PRODUKTBESKRIVELSE

TRM60 er en serie/5A utendørs strømtransformatorer tilpasset nettselskapene sitt behov ved nedbygging av mastearrangementer der man ønsker å beholde lavspentsikringene i mast. TRM60 leveres med lysåpning $\varnothing 60$ mm og 10 meter UV bestandig 2,5mm² gummikabel. TRM60 kan benyttes i alle nettyper og leveres i 3 varianter.

- TRM60 250/5A for 50 KVA trafo
- TRM60 500/A for 100 KVA trafo
- TRM60 250/5A for 1000V anlegg

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Circuitor
Serie:	TRM
Sekundærstrøm:	../ 5 A
Montering:	Utendørs
Lysåpning:	$\varnothing 40-63$ mm, 125x60 mm
Lysåpning skinne:	N/A
Nøyaktighet:	Klasse 0,5
Primærstrøm (A):	250 A
Høyde produkt (↑, mm):	128 mm
Bredde produkt (↔, mm):	198 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	215 mm

Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ , g): 2850 g

Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ , kg): 2.85 kg

Produsent: Circutor S.A.

Leverandør: Function AS

SPESIFIKASJONER

Modell / utførelse: Strømtransformator

Primær merkestrøm In: 250 Ampère

Sekundær merkestrømstyrke: 5 Ampère

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt: 10 Voltampere

Overstrømsbegrensningsfaktor: FS 5

Med berøringsbeskyttelse: Ja

Åpningsdiameter: 80 Millimeter

Hurtigfeste: Nei

Med kobberskinne: Nei

Antall primæringanger: 1