

## Strømtrafo TCH6,2 300/5A KL 02S

<b>Art.nr</b>	CI70446MC
<b>El.nr</b>	8000654
<b>GTIN</b>	7070587102278



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

TCH6,2 er en ..5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning  $\varnothing 26\text{mm}$  alternativt skinne  $30 \times 10\text{mm}$ . Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH6,2 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 100-400A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.

Strømtransformatorer i nøyaktighetsklasse 0,2s er godkjent for avregning og brukes hovedsakelig av nettselskaper ved kWt måling.

Testsertifikat <https://portal.circutor.com>

Registrere dere for tilgang, søk på aktuelt serie.nr for testsertifikat.

Kontakt Function AS ved spørsmål.

Testsertifikat medfølger ikke produktet men er tilgjengelig for nedlastning.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Function
<b>Serie:</b>	TCH
<b>Sekundærstrøm:</b>	../ 5 A

<b>Montering:</b>	Fast
<b>Lysåpning:</b>	Ø 20-28 mm
<b>Lysåpning skinne:</b>	30x10 mm
<b>Nøyaktighet:</b>	Klasse 0,2s
<b>Primærstrøm (A):</b>	300 A
<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	97 mm
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	49 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	70 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	330 g
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):</b>	0.33 kg
<b>Produsent:</b>	Circuitor S.A.
<b>Leverandør:</b>	Function AS

## SPESIFIKASJONER

---

<b>Modell / utførelse:</b>	Strømtransformator
<b>Primær merkestrøm In:</b>	300 Ampère
<b>Sekundær merkestrømstyrke:</b>	5 Ampère
<b>Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:</b>	5 Voltampere
<b>Overstrømsbegrensningsfaktor:</b>	FS 5
<b>Med berøringsbeskyttelse:</b>	Ja
<b>Åpningsdiameter:</b>	26 Millimeter
<b>Hurtigfeste:</b>	Nei
<b>Med kobberskinne:</b>	Ja
<b>Antall primæringanger:</b>	2

## MÅLSKISSE

---

