

# Veggarmatur

OUT-02

OUT-02 er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Produktet har innebygde tidsfunksjoner, som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved henholdsvis soloppgang og solnedgang. Den har integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strøbrudd. OUT-02 kan settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen.

Produktet er tilgjengelig i to versjoner: OUT-02-U med innebygd uttak (to stikkontakter), og OUT-02 uten uttak.



**1000**  
Useful lm  
∠ 120°

IP44



2200-  
4000K

95°



## Lysdata

Lysfluks	1100 lm (totalt) 1000 lm (anvendbar)
Tunable white	2200-4000 K
Strålevinkel	95°
Dimming	0,1-100 %
Ra	94
SDCM	3
L70/B50	100 000 h OUT-02: t <sub>50</sub> 50 °C OUT-02-U: t <sub>50</sub> 35 °C
Lyskilde	LED (kan ikke skiftes av brukere)

## Tekniske data

IP-grad	IP44
Beskyttelsesklasse	Klasse I
Slagfasthet	IK08
Beskyttelse	Overtemperatur beskyttelse
Omgivelsestemperatur	OUT-02: -25 til +50 °C OUT-02-U: -25 til +35 °C
Batteribackup klokke	Inntil 7 dagers gangreserve
Maksimalt strømforbruk	13 W
Energieffektivitetsklasse	F
Nettspenning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,87
Standby-effekt	Psb, Pnet: 0,18 W
Maximum bypass current	16 A
Kabelvernsnitt	0,75-2,5 mm <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C4 (10+ år)
BREEAM	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. *BREEAM er et registrert varemerke eid av Building Research Establishment.
OUT-02-U	Stikkontakt kombinert maks last 16 A

## Radio

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

Artikkelliste	Farge	EL-nummer
OUT-02-W	Hvit (RAL 9003)	33 047 14
OUT-02-G	Grå (RAL 7042)	33 047 15
OUT-02-B	Svart (RAL 7021)	33 047 16
OUT-02-U-W	Hvit (RAL 9003)	33 047 21
OUT-02-U-G	Grå (RAL 7042)	33 047 22
OUT-02-U-B	Svart (RAL 7021)	33 047 23

