



Skjermet flertrådet parkabel for Bus applikasjoner.

## STANDARDS

Test IEC 60332-1-2

Passer veldig godt til CAN Bus, DMX, Modbus og RS-485.

Kabelen har folieskjerm med separat jordingstråd for gode skjermingsegenskaper.

Kabelen har en grå ytterkappe i HFFR utførelse som tilfredstiller CPR klasse Dca.

Kabelens ytre diameter er 5,9 mm.

Nexans art.nr.: 10545821

El.nr.: 1008013

GTIN: 7045210122763

## YTELSESERKLÆRING



Dca-s2,d2,a2

## KARAKTERISTIKKER

### Konstruksjonsegenskaper

Farge på lederisolasjon	Hvit - blå
Individuell skjerm	Ingen
Isolasjon	Polyetylen
Jordtråd	Fortinnet, flertrådet kobber
Kapfefarge	Grå
Ledermateriale	Flertrådet fortinnet kobber
Skjerm	Aluminium tape + flettet skjerm av fortinnet kobber
Ytre kappe	HFFR (polyolefin)



Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding  
15 (xD)



Motstandsdyktighet mot UV  
Ja



RoHS-godkjent  
Ja

### Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	56 kg/km
Antall par	1
Antall tripler	-
Lederdiameter	0,57 mm
Ledertverrsnitt	0,5 mm <sup>2</sup>
Nominell ytre diameter	5,9 mm

### Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	120 Ohm
Ledermotstand	97 Ohm/km
Prøvespenning	1200 V

### Bruksegenskaper

Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding	15 (xD)
Motstandsdyktighet mot UV	Ja
RoHS-godkjent	Ja



Min. bøyeradius v/gjentatt bøyning eller bearbeiding  
15 (xD)



Motstandsdyktighet mot UV  
Ja



RoHS-godkjent  
Ja