



Nexans art.nr.: 10180314

EI.nr.: 1036509

GTIN: 7045210058215

Internasjonal betegnelse: TXLP COLD LEAD 4,0mm² + EARTHWIRE (DRUM)

Tilleder for TXLP varmekabel

STANDARDS

Test IEC 60332-1-2

Nexans tilledere for varmekabel leveres i forskjellige utgaver som er spesielt tilpasset våre respektive varmekabeltyper.



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
300/500 V



Flammehemmende
IEC 60332-1



Max. conductor temp. in service
90 °C

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Antall ledere | 1 |
| Farge | Svart |
| Isolasjon | PEX |
| Jordtråd | Fortinnet kobber |
| Kappefarge | Svart |
| Leder fleksibilitet | Entrådet, klasse 1 |
| Lederform | Rund |
| Ledermateriale | Kobber |
| Skjerm | Aluminiumsbånd + kobbertråd |
| Skjerm/-armeringstype | |
| Ytre kappe | Polyvinylklorid - PVC |

Dimensjonsegenskaper

| | |
|------------------------|-------------------|
| Lederdiameter | 2,3 mm |
| Ledertverrsnitt | 4 mm ² |
| Nominell ytre diameter | 7,3 mm |
| Skjermtverrsnitt Cu | 1 mm ² |
| Vekt (ca.) | 9,3 kg/100m |

Elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------------------|-----------|
| Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U | 300/500 V |
|-----------------------------------------|-----------|

Bruksegenskaper

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Adapter | - |
| Flammehemmende | IEC 60332-1 |
| Forpakning | Trommel |
| Maks. tillatt ledertemperatur | 90 °C |