



**Nexans art.nr.:** 10198132

**EI.nr.:** 2831006

**GTIN:** 4260200980076

Mellomfestesett ADSS FTTH

### STANDARDER

**Test** EN 61284

**Nasjonal** Factory standard

Mellomfestesett består av tre deler: mellomfestespiral, støttespiral og en lukket kause. Mellomfestet brukes der kabelen ikke skal avspennes og der kabelvinklene ikke overstiger 16°.

Mellomfeste og kause er i galvanisert stål og er konstruert for spennlengder opp til 70 m. Løkken i spiralen beskyttes mot slitasje av en lukket kause. Kausen har en diameter på 80 mm, veier 0,10 kg og spordiameter i kausen er 30 mm. Se Egenskaper for dimensjoner over mellomfestespiral og Relevant Informasjon for dimensjoner over støttespiralen.

**VIKTIG:** 1-12 fiber ADSS FTTH 6,5 mm må forstrammes før avspenning i henhold til prosedyre "Kundeanbefaling, INSTALLASJON AV NEXANS FIBEROPTISK KABEL GRGLDV\_juni 2009" under.

**KARAKTERISTIKKER****Dimensjonsegenskaper**

Diameter over kabelkjerne	17,6 mm
Antall enkeltråder i leder	4
Enkelt tråddiameter	3,02 mm
Lengde	1234 mm

**SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON**

Selges i pakning à 10 stk