



C10/C20-S LED KIT 1225 WH (2X54W) 6600 830 DALI 2XSM

Artikkelnr	CX0103486
GTIN	7054131034864
EI-nummer	3330459
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform	Rektangulær
-------------	-------------

Elektriske data

Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	48
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	10
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	16
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	26
LMS Load No Of Drivers	1

Optikk

Optikk	SM - Sølv matt reflektor
Optikk hovedkategori	Reflektoroptikk

Teknisk data

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IP klasse	20

Lystekniske data

Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	6435
Lumen/Watt (lm/W)	133
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	0
Lysdistribusjon ned %	100
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	D

Driver / Ballast

Type LED driver	DALI
Antall drivere	1

Levetid

Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.90

Armaturhus

Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	125
Nettvekt (kg)	2.4472

Sustainability

Deler som kan repareres / byttes	Intern driver;LED modul
Emballasjematerialer	Resirkulert papp

Logistikkdata

Bruttovekt (kg)	2.66
-----------------	------

Illustrasjoner

