



Universal LED-kit 2X600 (2X18W) 3200 DALI 830

Artikkelnr	ULK103604
GTIN	7054131036042
EI-nummer	3330464
Lagerkategori	A



Tekniske spesifikasjoner

Generell	
Produktform	Rektangulær
Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	21
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	21
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	35
LMS Load No Of Drivers	1
Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-25
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	45
IP klasse	20
Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	3228
Lumen/Watt (lm/W)	124
Fargetemperatur lyskilde (K)	3000
CRI	>80
Lysdistribusjon opp %	10
Lysdistribusjon ned %	90
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	C



Driver / Ballast	
Type LED driver	DALI
Antall drivere	1
Levetid	
Medianlevetid LED L80 (EN62722) Ta25 (h)	100 000
Medianlevetid LED L80 (EN62722) MaxTa (h)	100 000
Levetid LED-driver, Ta=25, feilprosent 10% (timer)	100000
Armaturhus	
Materiale	Stål
Farge	WH - Hvit
Fargenavn	Traffic white
RAL kode - overdel	RAL 9016
Dimensjoner	
Lengde (mm)	588
Nettvekt (kg)	1.1224
Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	5×2×2.5mm2 Fjærklemme
Sustainability	
Emballasjematerialer	Papp;Resirkulert papp
Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.22

Illustrasjoner

