



O22 LED 500 HF 840 BLACK

En dekorativ veggarmatur produsert med armaturhus av presstøpt aluminium. Overflatebehandlet med polyester pulverlakk. Leveres med herdet frostet glassavdekning og en reflektor i aluminium. Armaturen har silikonpakning, og alle skruer er i rustfritt stål.

Artikkelnr	6020553
GTIN	7020940331517
EI-nummer	3325963
Lagerkategori	M



Tekniske spesifikasjoner

Montering	
Montering	Utenpåliggende vegg

Generell	
Produktform	Trekantet

Elektriske data	
Spenning fra (V)	220
Spenning til (V)	240
Frekvens (Hz)	50
Maksimal frekvens (Hz)	60
Totalt effektforbruk (W)	13
Antall armaturer på automatsikring 10A type B	31
Antall armaturer på automatsikring 10A type C	63
Antall armaturer på automatsikring 16A type B	50
Antall armaturer på automatsikring 16A type C	100

Optikk	
Avdekningsmateriale	Herdet glass
Material-detaljer skjerm	Frostet

Teknisk data	
Minimum omgivelsestemperatur (°C)	-20
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	25
IK klasse	05
IP klasse	65
Korrosjonsklasse	C4



Lystekniske data	
Lyskilde	LED
Lumen ut (lm)	537
Lumen/Watt (lm/W)	41
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000
CRI	>80
MacAdam trinn	3
Energiklasse lyskilde	E
Lyskilde inkludert	true

Driver / Ballast	
Type LED driver	HF: Ikke dimbar
Antall drivere	1

Levetid	
Medianlevetid LED L70 (EN62722) MaxTa (h)	50 000
Lystilbakegang (LLMF) etter 50 000h Ta25	0.70

Armaturhus	
Materiale	Aluminium
Farge	BL - Svart
Fargenavn	Black

Dimensjoner	
Lengde (mm)	126
Bredde (mm)	250
Høyde (mm)	128
Nettvekt (kg)	1.2512

Tilkobling	
Tilkoplingspunkt	3×2.5mm2 Skruklemme

Logistikkdata	
Bruttovekt (kg)	1.36

Illustrasjoner

