

Forgreningsboks

## 2K-16-L/w Nordic



### 2K-16-L/w Nordic

#### Forgreningsboks

Produktnummer: 34661604

E-nummer: 1243537

Dimensjoner: 130 x 85 x 37 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2 - 14 mm, (3 bak, 16 Side), innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner

**hvit, uten klemmer**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	hvit
Farge overdel:	hvit

### Dimensjoner

Bredde:	130 mm
Lengde:	85 mm
Høyde:	37 mm
Vekt:	0.0645 kg

### Materialelegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet:	650 °C (EN 60695-2-11)

### mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	2 mm
for tetningsområde maks:	14 mm
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK07
kan plomberes:	nei
Feste:	innvendige feste-punkt

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

## Sales Information

EAN:	4013902568956
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85389099
Minste bestillingsmengde:	5

## Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale innføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[34400101 - ZEL 2K-12 - Strekkavlastning](#)

[34400201 - ZEL 2K-12/16 - Strekkavlastning](#)

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

## Kabel kjertel

