

Produktnavn	Endeavslutning kaldkrymp 24 kV 25-95mm <sup>2</sup> / 12 kV 50-95mm <sup>2</sup> m/kabelsko
Vare-/EI nummer	1165340
Produkttype	CDTO-K 12/24
GTIN	7070701087184
ETIM-klasse	EC000910



## PRODUKTBESKRIVELSE

Endeavslutningene kan benyttes innendørs og utendørs. Komplette med mekanisk kabelsko, også for skjermtråd. Pakken kommer i "alt i ett" for enkel installasjon.

Tilpasset PEX- eller andre plastisolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. Settene består av silikonbasert isolerkropp med integrert feltstyrer og skjermer i ett stykke ekspandert på et spiralrør.

## Dimensjoner

Lengde	385 mm
Høyde	200 mm
Bredde	295 mm
Vekt	1530 g

## Tekniske spesifikasjoner - Kabelmaterieill 12-36kV

Spenning	12-24 kV
Antall faser	3
Tverrsnitt 12 kV	50-95 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt 24 kV	25-95 mm <sup>2</sup>
Min PEX diameter	16,2 mm
Maks PEX diameter	28,5 mm
Inkludert kontaktmaterieill	Skru

Standard

CENELEC HD 629.1.s1, IEC 60502-4, IEC 61238-1 | 2018-klasse a

## Bruksområde

For utendørs bruk

Ja

For innendørs bruk

Ja