

Produktnavn	Avgreningsklemme isolert med pigg 50-240/50-240
Vare-/EI nummer	2871513
Produkttype	P 240 G
GTIN	7070701072890
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBSKRIVELSE

- Klemmene kan benyttes for Al/Al, Al/Cu og Cu/Cu
- Isolert med gummitetning fylt med spesialfett for beskyttelse mot vanninntrengning
- Klemmekroppen er i glassfylt polyamid
- Med momentskrue
- Testet i henhold til EN 50483
- Klemmene kan benyttes for BLX, klemmer med 2 skruer anbefales
- Leverandør: Niled
- Ikke anbefalt brukt på mangetrådet klasse 5 kabel

Dimensjoner

Lengde	100 mm
Høyde	65 mm
Bredde	75 mm
Vekt	233 g

Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
Antall bolter	1
Verktøystørrelse	13
Standard	en 50483 / nfc33-020

Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	50 – 240 mm ²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	50 – 240 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	50 – 240 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	50 – 240 mm ²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Product Branding

Produsent	Niled
-----------	-------

Bærekraft

EPD	Ja
-----	----