

| | |
|-----------------|--|
| Produktnavn | Avgreningsklemme blank/isolert 7-120/25-70 |
| Vare-/EI nummer | 2873010 |
| Produkttype | K254 |
| GTIN | 3660835122543 |
| ETIM-klasse | EC001062 |



PRODUKTBeskrivelse

Avgreningsklemmer utviklet for sikker og effektiv overgang mellom **isolert leder** og **blankt strekk** i lavspenningsnett. Klemmene gir pålitelig elektrisk kontakt og høy mekanisk styrke, samtidig som konstruksjonen sikrer god beskyttelse mot fukt og korrosjon.

Klemmekroppen er produsert i **glassfylt nylon** som gir høy mekanisk styrke og god bestandighet mot UV og værpåvirkning. Strømovertøringen skjer **via fortinnede kobberlegerte strømbroer**, som er beskyttet av gummitettinger for å hindre inntrenging av fukt. Avgreningssiden er utstyrt med **kontaktpigget** som sikrer god elektrisk kontakt mot lederen.

Klemmene er **forhåndsinnsett med fett** for å beskytte kontaktflatene og sikre stabil kontakt over tid. Tiltrekning skjer med momentskrue (nøkkellvidde 13 mm) som gir korrekt og sikker montering. Produktet leveres også med gummismukk for tetting av enden på avgreningslederen.

Klemmene kan benyttes på både **aluminium- og kobberledere**, og oppfyller kravene i EN 50483 / NFC 33-020. Produktet har dokumentert gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV.

Klemmene anbefales ikke brukt på **mangetrådet leder klasse 5**.
Andre typer og dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Lengde | 100 mm |
| Høyde | 100 mm |
| Bredde | 60 mm |
| Vekt | 198 g |

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|------------------|-------|
| Bolt med moment | Ja |
| Bolt størrelse | 8 mm |
| Antall bolter | 1 |
| Verktøystørrelse | 13 mm |

Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

| | |
|---|--------------------------|
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE | 7 – 120 mm ² |
| Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM | 7 – 120 mm ² |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE | 25 – 70 mm ² |
| Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM | 25 – 70 mm ² |
| Materiale hovedleder | Aluminium/kobber |
| Materiale avgreningsleder | Aluminium/kobber |
| Klemme isolert | Ja |
| Klemmekanalåpning hovedleder | Åpen begge sider |
| Klemmekanalåpning avgreningsleder | Åpen begge sider |
| Overflatebeskyttelse | Fortinnet |
| Forbindelsestype | Bryteboltforbindelse IPC |

Product Branding

| | |
|-----------|---------|
| Produsent | Michaud |
|-----------|---------|