

Produktnavn	Avgreningsklemme blank/isolert 25-150/16-95
Vare-/EI nummer	2871515
Produkttype	N95G
GTIN	7070701072906
ETIM-klasse	EC001062



PRODUKTBESKRIVELSE

Avgreningsklemmer utviklet for sikker og effektiv overgang mellom **isolert leder** og **blankt strekk** i lavspenningsnett. Klemmene gir pålitelig elektrisk kontakt og høy mekanisk styrke, samtidig som konstruksjonen sikrer god beskyttelse mot fukt og korrosjon.

Klemmekroppen er produsert i **glassfylt nylon** som gir høy mekanisk styrke og god bestandighet mot UV og værpåvirkning. Strømovertøringen skjer **via fortinnede kobberlegerte strømbroer**, som er beskyttet av gummitettinger for å hindre inntrenging av fukt. Avgreningssiden er utstyrt med **kontaktpigget** som sikrer god elektrisk kontakt mot lederen.

Klemmene er **forhåndsinnsett med fett** for å beskytte kontaktflatene og sikre stabil kontakt over tid. Tiltrekning skjer med momentskrue (nøkkellvidde 13 mm) som gir korrekt og sikker montering. Produktet leveres også med gummismukk for tetting av enden på avgreningslederen.

Klemmene kan benyttes på både **aluminium- og kobberledere**, og oppfyller kravene i EN 50483 / NFC 33-020. Produktet har dokumentert gjennomslagsfasthet i vann over 6 kV.

Klemmene anbefales ikke brukt på **mangetrådet leder klasse 5**.
Andre typer og dimensjoner kan leveres på forespørsel.

Dimensjoner

Lengde	90 mm
Høyde	43 mm
Bredde	65 mm
Vekt	215 g

Tekniske spesifikasjoner

Bolt med moment	Ja
Antall bolter	1
Verktøystørrelse	13 mm
Standard	en60483/nfc33-020

Tekniske egenskaper - Avgreningsklemme

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE	25 – 150 mm ²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM	25 – 150 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE	16 – 95 mm ²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM	16 – 95 mm ²
Materiale hovedleder	Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder	Aluminium/kobber
Klemme isolert	Ja
Klemmekanalåpning hovedleder	Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder	Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse	Fortinnet
Forbindelsestype	Bryteboltforbindelse IPC

Product Branding

Produsent	Niled
-----------	-------